



## Bestückung

### Betriebsgerät

### Anschlusswerte

### Leistungsaufnahme

### Leistungsfaktor

### Leuchtenlichtstrom

### Leuchtenlichtausbeute

### Lichtverteilung

### Direktanteil

### Lichtfarbe

### Farbwiedergabe (Ra)

### Farbtoleranz

### Entblendung

### Leuchtdichte

### UGR-Klasse

### Schutzart

### Schutzklasse

### Technik

### Bedienung

### Leuchtgehäuse

### Gewicht (netto)

### Netzanschluss

### Besonderheiten

LED

Energieeffizienzklasse A+

Elektronisches Vorschaltgerät

100-240 V; 50/60 Hz

ca. 34 W

ca. 0,900

ca. 4100 lm

ca. 121 lm/W

direkt

ca. 100 %

neutralweiß, ca. 4000 K

> 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

< 3000 cd/m<sup>2</sup>

< 19

IP 20

II

schaltbar

extern

Aluminiumprofil, weiß

ca. 4.4 kg

Verbindungsklemme

Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt, Einfache Integration in abgehängte Decken durch einlegen der Leuchte, Systemmaß 600 x 600 mm

## Lichtstärkeverteilung (LVK)

