



## Bestückung

### Betriebsgerät

### Anschlusswerte

### Leistungsaufnahme

### Standby-Leistung

### Leistungsfaktor

### Leuchtenlichtstrom

### Leuchtenlichtausbeute

### Lichtverteilung

### Direktanteil

### Lichtfarbe

### Farbwiedergabe (Ra)

### Farbtoleranz

### Entblendung

### Leuchtdichte

### UGR-Klasse

### Schutzart

### Technik

### Bedienung

### Leuchtgehäuse

### Lampenabdeckung

### Gewicht (netto)

### Netzanschlussleitung

### Befestigung

### Zierkontrastfarbe

### Besonderheiten

## LED

Energieeffizienzklasse A+

Elektronisches Vorschaltgerät

220-240 V; 50/60 Hz

ca. 81 W

ca. 0,60 W

ca. 0,950

ca. 9200 lm

ca. 114 lm/W

direkt/indirekt

ca. 22 %

neutralweiß, ca. 4000 K

> 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

< 2800 cd/m<sup>2</sup>

< 16

IP 20

DALI, stufenlos dimmbar

extern

Stahl/Kunststoff, lackiert, weiß

Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)

ca. 6.4 kg

ca. 1.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

flintgrau

DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer, DALI Last 2x,

Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme, Light

Forming Technologie, Separierte; individuelle Einstellung

von Direkt- und Indirektlicht, TouchDIM - Dimmen mittels

handelsüblichem Taster

## Lichtstärkeverteilung (LVK)

