



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Bestückung</b>                   | 2 x Stableuchtstofflampe T16 24W/840 G5<br>Energieeffizienzklasse A  |
| <b>Betriebsgerät</b>                | Elektronisches Vorschaltgerät<br>Energieeffizienzindex (EEI): A2 BAT |
| <b>Anschlusswerte</b>               | 220-240 V; 50/60 Hz  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>            | ca. 50 W   |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>           | ca. 3185 lm  |
| <b>Leuchtenbetriebswirkungsgrad</b> | ca. 91 %   |
| <b>Leuchtenlichtausbeute</b>        | ca. 64 lm/W  |
| <b>Lichtverteilung</b>              | direkt/indirekt  |
| <b>Lichtfarbe</b>                   | neutralweiß, ca. 4000 K  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>          | > 80   |
| <b>Entblendung</b>                  | Strukturblende   |
| <b>Leuchtdichte</b>                 | < 1900 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>UGR-Klasse</b>                   | < 16   |
| <b>Technik</b>                      | schaltbar  |
| <b>Bedienung</b>                    | extern   |
| <b>Leuchtgehäuse</b>                | Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)              |
| <b>Lampenabdeckung</b>              | Acryl (PMMA), glasklar (farblos)                                     |
| <b>Gewicht (netto)</b>              | ca. 3.9 kg   |
| <b>Netzanschluss</b>                | Verbindungsstecker<br>WINSTA® MINI 3-polig                           |
| <b>Bauform</b>                      | Anbauversion   |
| <b>Befestigung</b>                  | Wandhalter   |



WINSTA® MINI 3-polig

## Lichtstärkeverteilung (LVK)

